


Thermo-hygromètre

Thermo-hygromètre avec fonction Max/Min

Thermo-hygromètre numérique avec écran LCD double qui montre simultanément température et l'humidité. Aussi enregistre les lectures maximales et minimales. Un support pliable est inclus pour poser l'instrument et une rainure arrière pour l'accrocher au mur.



Référence: 810-145

PARÁMETRES STANDARD

Capteur (Température/ Humidité): Thermistance / Capacitif
 Plage de mesure (T / H): 0 à 50°C / 10 à 99%rh
 Graduation (T / H): Celsius-fahrenheit (°C/F) / Humidité relative
 Résolution (T / H): 0.1°C / 1%
 Précision (T / H): ±1°C / ±5%
 Batterie: 1x1.5 voltes AAA
 Durée de la batterie : 10.000 heures
 Dimensions: 20x100x110mm
 Poids: 135g

MATÉRIELS

Boitier: Plastique ABS Voyant: LCD Double



*Seulement étalonnage de température

Application:

- Contrôle
- Stockage
- Serres
- Maison

Thermo-hygromètre avec sonde et fonction Máx/Mín

Thermo-hygromètre numérique avec écran LCD double qui montre simultanément température et l'humidité. Aussi enregistre les lectures maximales et minimales. En plus, incorpore une sonde externe de 3 mètre de long. Un support pliable est inclus pour poser l'instrument et une rainure arrière pour l'accrocher au mur.



Référence: 810-140

PARÁMETRES STANDARD

Capteur (Température/ Humidité): Thermistance / Capacitif
 Plage de mesure capteur interne: 0 à 50°C
 Plage de mesure capteur externe (T / H): -20 à 70°C / 10 à 99%rh
 Graduation (T / H): Celsius-fahrenheit (°C/F) / Humidité relative
 Résolution (T / H): 0.1°C / 1%
 Précision (T / H): ±1°C / ±5%
 Batterie: 1x1.5 voltes AAA
 Durée de la batterie : 10.000 heures
 Dimensions: 20x100x110mm
 Poids: 170g

MATÉRIELS

Boitier: Plastique ABS Voyant: LCD Double



*Seulement étalonnage de température

Application:

- Contrôle
- Stockage
- Chambres froides
- Serres
- Maison

Thermo-hygromètre avec sonde et fonction Máx/Mín

Thermo-hygromètre numérique avec écran LCD double qui montre simultanément température et l'humidité. Aussi enregistre les lectures maximales et minimales pouvant activer une alarme sonore. Un support pliable est inclus pour poser l'instrument et une rainure arrière pour l'accrocher au mur.



Référence: 810-155

PARÁMETRES STANDARD

Capteur (Température/ Humidité): Thermistance / Capacitif
 Plage de mesure capteur interne: 0 à 49.9°C
 Plage de mesure capteur externe (T / H): -49.9 à 69.9°C / 20 à 99%rh
 Graduation (T / H): Celsius-fahrenheit (°C/F) / Humidité relative
 Résolution (T / H): 0.1°C / 1%
 Précision (T / H): ±1°C / ±5%
 Batterie: 1x1.5 voltes AAA
 Durée de la batterie : 10.000 heures
 Dimensions: 20x65x97mm
 Poids: 78g

MATÉRIELS

Boitier: Plastique ABS Voyant: LCD Double



*Seulement étalonnage de température

Application:

- Contrôle
- Stockage
- Chambres froides
- Serres
- Maison