



Termómetro avec sonde remplaçable Therma Plus

Cette version du modèle thermapen est idéal pour l'étalonnage d'autres instruments et sondes. Le thermomètre s'éteint après 10 minutes d'inactivité, ce qui élargie la durée de la batterie. Cette caractéristique peut être désactivée.

PARÁMETRES STANDARD

| |
|---|
| Capteur: Thermocouple type K |
| Plage de mesure : -99.9 à 1372°C |
| Graduation: Celsius (°C) |
| Résolution: 0.1 Jusqu'à 299.9°C après 1°C |
| Précision: ±0.4°C ±0.1% |
| Batterie: 1x 9 voltes PP3 alcaline |
| Durée de la batterie : 5.000 heures |
| Dimensions: 35x60x115mm |
| Poids: 194g |


MATÉRIELS

| |
|--------------------|
| Boîtier: Aluminium |
| Voyant: LCD |

Application:

- Laboratoires
- Industriel

- Référence: 221-071
 221-271
 221-371
 221-471
 221-571



Thermomètre avec sonde fixe Catertemp Plus

Instrument idéal pour les comparaisons et les vérifications d'autres instrument ou sonde. Sa large plage de température et sa précision font de cet instrument un outil versatile. Inclus un sonde fixe de grande précision avec capteur PT100.

PARÁMETRES STANDARD

| |
|-------------------------------------|
| Capteur: Thermocouple type K |
| Plage de mesure : -49.9 à 299.9°C |
| Graduation: Celsius (°C) |
| Résolution: 0.1 / 1°C |
| Précision: ±0.4°C ±0.1% |
| Batterie: 1x 9 voltes PP3 alcaline |
| Durée de la batterie : 5.000 heures |
| Dimensions: 35x60x115mm |
| Poids: 244g |


MATÉRIELS

| |
|---------------------|
| Boîtier: Aluminium |
| Câble: Polyuréthane |
| Voyant: LCD |

Application:

- Laboratoires
- Industriel

- Référence: 221-056
 221-256
 221-356
 221-456
 221-556



Thermomètre avec sonde fixe Thermacheck

Instrument idéal pour les comparaisons et les vérifications d'autres instrument ou sonde. Sa large plage de température et sa précision font de cet instrument un outil versatile. Inclus un sonde fixe de grande précision avec capteur PT100.

PARÁMETRES STANDARD

| |
|--------------------------------------|
| Capteur: Thermistance |
| Plage de mesure : -39.9 à 149.9°C |
| Graduation: Celsius (°C) |
| Résolution: 0.1°C |
| Précision: ±0.4°C (-20 à 70°C) |
| Batterie: 3x 1.5 voltes AAA |
| Durée de la batterie : 20.000 heures |
| Dimensions: 25x56x128mm |
| Poids: 220g |

MATÉRIELS

| |
|---------------------------------------|
| Boîtier: Plastique ABS avec Biomaster |
| Câble: Polyuréthane |
| Voyant: LCD 12mm |

Application:

- Catering

- Référence: 226-042

