

Thermomètre de poche avec fonction « hold »

Thermomètre portable avec sonde fixe de pénétration en acier inoxydable de mesure Ø3.5x120mm. L'instrument a un bouton « Hold » pour maintenir fixe la température sur l'écran. Chaque thermomètre est fourni avec une gaine de protection qui a un clip de suspension



Référence: Digital 9.3

PARÁMETRES STANDARD

Capteur: Thermistance
 Plage de mesure : -49.9 à 299.9°C
 Graduation: Celsius (°C)
 Résolution: 0.1°C
 Précision: ±1°C (-19.9 et 119.9) reste ±1°
 Batterie: 1x pile bouton 1.5 volts LR44
 Durée de la batterie : 6.000 heures
 Dimensions: 17x20x190mm
 Poids: 28g

MATÉRIELS

Boîtier: Plastique ABS
 Voyant: LCD 6mm

Application:

· General



Termómetro de bolsillo impermeable

Ce thermomètre de réponse rapide est un instrument pratique de petite mesure. Sa sonde de pointe réduite en acier inoxydable permet une réponse rapide. Chaque thermomètre est fourni avec une gaine de protection qui a un clip de suspension.



Référence: 810-270

PARÁMETRES STANDARD

Capteur: Thermistance
 Plage de mesure : -49.9 à 199.9°C
 Graduation: Celsius-fahrenheit (°C/F)
 Résolution: 0.1°C/F
 Précision: ±0.5°C (-9.9 et 99.9°C) reste ±1°
 Batterie: 1x pile bouton 3 volts CR2032 lithium
 Durée de la batterie : 5.000 heures
 Dimensions: Ø41x17x175mm Dimension sonde: Ø2.5x125mm
 Poids: 22g

MATÉRIELS

Boîtier: Plastique ABS
 Voyant: LCD 8.5mm

Application:

· Catering



Thermomètre pour lave-vaisselles

Conçu pour être utilisée dans un lave-vaisselle pour assurer que la température du cycle maximum est correcte. Cet instrument peut aussi s'utiliser comme un thermomètre de sonde normale de pénétration d'aliments. Chaque thermomètre est fourni avec une gaine de protection qui a un clip de suspension



Référence: 810-275

PARÁMETRES STANDARD

Capteur: Thermistance
 Plage de mesure : -49.9 à 199.9°C
 Graduation: Celsius-fahrenheit (°C/F)
 Résolution: 0.1°C/F
 Précision: ±0.5°C (-9.9 et 99.9°C) reste ±1.5°
 Batterie: 1x pile bouton 3 volts CR2032 lithium
 Durée de la batterie : 5.000 heures
 Dimensions: 20x26x200mm Dimension sonde: Ø2.5x122mm
 Poids: 25g

MATÉRIELS

Boîtier: Plastique ABS
 Voyant: LCD 8mm

Application:

· Lave-vaisselle
 · Catering

