

### Termómetro de bolsillo para catering

Instrumento con función de auto-apagado del termómetro, permite que se apague automáticamente después de 10 minutos, maximizando así la batería. El ThermoLite está dotado de una funda de protección de plástico (ABS) que incluye el aditivo Biomaster que reduce el crecimiento bacteriano, ideal para la rutina diaria, alimentación y aplicaciones en restauración.

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Termistor

Rango de medida: -39.9 a 149.9°C

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F)

Resolución: 0.1°C

Precisión: ±0.5°C (-39.9 y 124.9) resto ±1°

Batería: 1x pila botón 3 voltios CR2032

Vida estimada batería: 5.000 horas

Dimensiones: Ø29x196mm

Dimensiones sonda: Ø3.3x80mm

Peso: 45g

#### MATERIALES

Carcasa: Plástico ABS con Biomaster

Visor: LCD 10mm

#### Aplicación:

·Catering

Referencia: ● 226-101

○ 226-111

● 226-121

● 226-131

● 226-141

● 226-151



### Termómetro de bolsillo para catering con función de autoajuste

Instrumento con función de auto-apagado del termómetro, permite que se apague automáticamente después de 10 minutos, maximizando así la batería. El ThermoLite está dotado de una función para autoajustar la precisión del termómetro (Calcheck 0.0°C) apretando los dos botones a la vez. Cuenta además con la función "Hold".

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Termistor

Rango de medida: -39.9 a 149.9°C

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F)

Resolución: 0.1°C

Precisión: ±0.5°C (-39.9 y 124.9) resto ±1°

Batería: 1x pila botón 3 voltios CR2032

Vida estimada batería: 5.000 horas

Dimensiones: Ø29x196mm

Dimensiones sonda: Ø3.3x80mm

Peso: 45g

#### MATERIALES

Carcasa: Plástico ABS con Biomaster

Visor: LCD 10mm

#### Aplicación:

·Catering

Referencia: ● 226-102


○ 226-112

● 226-122

● 226-132

● 226-142

● 226-152



ESP1.0